

## PRZEDMIAR NR 1

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku szatniowo-klubowego w m. Piastowo  
ADRES INWESTYCJI : m. Piastowo jedn. ew. 280405 2 Milejewo obręb Nr 0007 Piastowo dz. 74, 75  
INWESTOR : Gmina Milejewo  
ADRES INWESTORA : ul. Elbląska 47 82-316 Milejewo  
:  
BRANŻA : Roboty budowlane budynku  
:  
DATA OPRACOWANIA : kwiecień .2018

---

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>1. Budynek szatniowo-klubowy</b>			
1	KNR 2-02 d.1 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym C 8/10 gr. 10 cm pod posadzkę 7.62	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 7.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.620</b>
2	KNR 2-02 d.1 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa pod posadzkę 76.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 76.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.150</b>
3	KNR 2-02 d.1 0604-04	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - druga warstwa 76.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 76.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.150</b>
4	KNR 2-02 d.1 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100-038 gr. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa pod posadzkę 76.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 76.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.150</b>
5	KNR 2-02 d.1 1101-02	Podkłady betonowe pod posadzkę- C 20/25 gr. 4,5 cm 3.42	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.420</b>
6	KNR-W 2-02 d.1 1020-03 in- dyw	Skrzydło drzwiowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m <sup>2</sup> oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m <sup>2</sup> jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie 1.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
7	KNR-W 2-02 d.1 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 6.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.600</b>
8	KNR-W 2-02 d.1 1020-05	Skrzydła drzwiowe klejone wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m <sup>2</sup> jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie 2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9	KNR-W 2-02 d.1 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe do skrzydeł drzwiowych wewnętrznych 10.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.200</b>
10	KNR-W 2-02 d.1 0132-05	Otwory w ścianach murowanych -ulożenie nadproży prefabrykowanych 6.70	m m	 6.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.700</b>
11	KNR-W 2-02 d.1 0127-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 8 cm 71.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 71.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.160</b>
12	KNR-W 2-02 d.1 2006-02	Okładziny gipsowo-kartonowe gr 12,5 mm pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do podłoża 76.86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 76.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.860</b>
13	KNR 2-02 d.1 0607-01 ana- logia	Paroizolacja stropu z folii 84.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 84.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.570</b>
14	KNR 2-02 d.1 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho na stropie - jedna warstwa gr. 15 cm 84.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 84.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.570</b>
15	KNR 2-02 d.1 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa gr. 5 cm 84.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 84.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.570</b>
16	NNRNKB d.1 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 73.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 73.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.160</b>
17	NNRNKB d.1 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej 73.38	m m	 73.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.380</b>
18	NNRNKB d.1 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca 73.38	m m	 73.380	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>73.380</b>
19	KNR 2-02 d.1 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 37.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.350</b>
20	KNR 2-02 d.1 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 37.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.350</b>
21	KNR-W 2-02 d.1 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 291.72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	291.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>291.720</b>
22	KNR-W 2-02 d.1 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 291.72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	291.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>291.720</b>
23	KNR-W 2-02 d.1 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach 76.86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	76.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.860</b>
24	KNR-W 2-02 d.1 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem-ściany 291.72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	291.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>291.720</b>
25	KNR-W 2-02 d.1 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem- stropy 76.86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	76.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.860</b>
26	Wycena indywidualna	Obłożenie zewnętrzne płytami z pianki PIR gr.8 cm powlekanymi papierem i aluminium 149.66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	149.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>149.660</b>
27	KNR 0-17 d.1 0926-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nałożenie na podłoża farby gruntującej - pierwsza warstwa 149.67	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	149.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>149.670</b>
28	KNR 0-17 d.1 0926-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 149.67	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	149.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>149.670</b>
29	KNR-W 2-02 d.1 1519-03	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową 149.67	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	149.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>149.670</b>
30	KNR 0-17 d.1 0930-05 analogai	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze mozaikowej na cokole 11.81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.810</b>
31	KNR-W 2-02 d.1 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej- parapety 3.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
32	KNR-W 2-02 d.1 0526-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 16.00	m m	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
33	wycena indywidualna	Wentylacja pomieszczeń - grawitacyjna za pomocą przewodów elastycznych typu np.Spiroflex lub równoważnych;wyprowadzanych ponad dach i zwieńczonych systemowymi nasadami 4.00	szt szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
34	kalk. indyw. d.1	Komin dymowy z systemem bloków-pustaków kominowych ( z przewodem dymowym fi 200 oraz wentyl.10/26) na systemowej zaprawie klejowej wg zaleceń producenta.Przewód dymowy z wkładką ogniotrwałą ceramiczną kwasoodporną, blok kominowy z płytą izolacyjną. Rozwiązanie systemowe z nasadą zwieńczającą i wyczystką. Komin 1 kpl 1.00	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
35	KNR 2-02 d.1 0905-05	Tynki zewnętrzne barwione kat. III na oddzielnych belkach słupach prostokątnych i ścianach cylindrycznych wykonywane ręcznie- komin 14.06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.060</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.1	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym z piasku gr. 15 cm pod podesty i opaskę 3.51	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.510</b>
37 d.1	KNR 2-02 1101-03	Podkłady murarskie z tłuźnia lub żuźla na podłożu gruntowym pod podesty gr. 15 cm 0.48	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.480</b>
38 d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej podestów 3.24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.240</b>
39 d.1	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 47.60	m m	 47.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.600</b>
40 d.1	KNR 2-31 0502-04	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową- opaska 20.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.200</b>